

Städ & Skötsel.

Underhåll ditt Pulastic sportgolv.

Normal rengöring:

Golvet behöver städas regelbundet med torr-mopp samt rengöring med skurmaskin med Röd rondell. Viktigt att instruktionerna följs vad gäller typ och mängd rengöringsmedel. **VIKTIGT!** Låt inte medlet torka in i golvet.

Fläckborttagning / handbollsklister:

Rester efter handbollsklister bör tas bort direkt. Använd en torr eller fuktig trasa och ta bort resterna så snart som möjligt. Handbollsklister kan avlägsnas med samma rengöringsmedel, men vid svårare fläckar finns starkare medel att tillgå. Gnugga in medlet på fläcken och låt det verka en stund. Torka rent med en fuktig trasa. Efter detta kan skurmaskin användas. Viktigt att skurmaskinen inte står stilla på golvet.

Skador i sportgolvet:

Vid skador i konstruktionen eller mattan måste detta rapporteras till leverantören för att kunna åtgärdas. Vid eventuella fel i konstruktionen gäller 5 års byggförsäkring. Skador som uppstår av misskötsel faller inte på garantin. Pulastic Sportgolv är enkelt att reparera vid eventuella skador.

Skor:

Märken efter skosulor avlägsnas lätt och bör försvinna efter en normal rengöring. Om märkena fortfarande sitter kvar kan dom gnuggas bort med antingen en torr eller fuktig trasa, eller helt vanligt suddgummi.

Skyffit eller tyngre material:

Vid användning av skylift eller bomlift på golvet får den max väga 3200 kg och ha en punktlast på max 800 kg/m². Golvet skall täckas med 22mm plywood som ett skydd och för att fördela ut tyngden. Samma gäller om det skall tas in tungt material i hallen som behöver stå på golvet under en längre tid.

Golvet skadas av:

Stående vatten, framförallt vid golvringar samt andra beslag på golvet.

Felaktig användning av skurmaskin.

Lösningbaserade kem.

Grov skurnylon, svart eller brun rondell.

Undvik oljebaserat vax, såpa och skurpulver.

Golvringar och andra beslag:

Efter våtstädning av golvet skall golvringens lock tas upp och torkas.

Vatten som kommit ner i hylsan skall sugas upp.

Ta upp golvringarna och låt dem ligga och torka åtminstone en natt i veckan.

När golvet är rengjort och torrt, kontrollera funktionen hos golvringar mm.



SPORTGOLV
SPECIALISTEN